

Ajoutclient.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <fieldset>
    <legend>Ajout d'un client</legend>
    <form name="f1" action="ajoutclient.php" method="post" onsubmit="return verif1()">
      <table border="0" id="table">
        <tr>
          <td>NCIN</td>
          <td><input type="text" id="ncin" value="" name="ncin"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>NOM</td>
          <td><input type="text" id="nom" value="" name="nom"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Prenom</td>
          <td><input type="text" id="prenom" value="" name="prenom"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Tel</td>
          <td><input type="text" id="tel" value="" name="tel"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><input type="button" value="Ajouter"></td>
          <td><input type="reset" value="Annuler"></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </fieldset>

  <script language="javascript ">
    function verif1() {
      ncin = document.f1.ncin.value;
      if (ncin.length != 8) || (isNaN(ncin)){
        alert("verifier le cin donne ");
        return false;
      }
      nom = document.f1.nom.value;
      alph = 0;
      for (i = 0; i < nom.length; i++) {
        if ((nom.toUpperCase().charAt(i) < "A ") || (nom.toUpperCase().charAt(i) > "Z ")) {
          alph = alph + 1;
        }
      }
    }
  </script>

```

```
    }
  }
  if ((nom.length < 3) || (alph != 0)) {
    alert("verifier le nom donne ");
    return false;
  }
  prenom = document.f1.prenom.value;
  alph = 0;
  for (i = 0; i < prenom.length; i++) {
    if ((prenom.toUpperCase().charAt(i) < "A ") || (prenom.toUpperCase().charAt(i) > "Z "))
  {
    alph = alph + 1;
  }
  }
  if ((prenom.length < 3) || (alph != 0)) {
    alert("verifier le prenom donne ");
    return false;
  }
  tel = document.f1.tel.value;
  if ((tel.length != 8) || (tel[0] == "0 ") || (tel[0] == "1 ") || (tel[0] == "6 ")) {
    alert("verifier le numero telephone donne ");
    return false;
  }
}
</script>
</body>

</html>
```

ajoutclient.php

```
<?php
if(isset($_POST['ncin']))
{
    $ncin=$_POST['ncin'];
}
else
{
    $ncin=NULL;
}
if(isset($_POST['nom']))
{
    $nom=$_POST['nom'];
}
else
{
    $nom=NULL;
}
if(isset($_POST['prenom']))
{
    $prenom=$_POST['prenom'];
}
else
{
    $prenom=NULL;
}
if(isset($_POST['tel']))
{
    $tel=$_POST['tel'];
}
else
{
    $tel=NULL;
}
mysql_connect('localhost','root','root');
mysql_select_db(location);
$req="insert into location (ncin,nom,prenom,tel) values('$ncin','$nom','$prenom','$tel')";
if(mysql_query($req))
{
    echo"client ajouté avec succès";
}
else
{
    echo"client existant!";
}
?>
```

ajoutclient.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    input {
      margin: 10px;
      /*margin-bottom: 10px;*/
      padding: 10px;
      /*padding-bottom: 10px;*/
    }
  </style>
</head>

<body>
  <fieldset>
    <legend>Ajout d'un client</legend>
    <form action="">
      <label for="">NCIN<input type="text" name="ncin"></label><br>
      <label for="">Nom<input type="text" name="nom"></label><br>
      <label for="">Prenom<input type="text" name="prenom"></label><br>
      <label for="">Tel<input type="text" name="tel"></label><br>
      <input type="reset" value="Annuler">
      <input type="submit" value="Ajouter">

    </form>

  </fieldset>
</body>

</html>
```

liste.php

```
<?php
mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('location');
$req1="select * from client";
$res1=mysql_query($req1);
echo "le nombre d'enregistrement trouvé est ".mysql_num_rows($res1);
?>
<table border="5" bordercolor="#003399" bgcolor="#33FFCC" align="center">
<tr align="center">
<td>cin</td><td>nom</td><td>prenom</td><td>tel</td></tr>
<tr align="center">
<?php
while ($enreg=mysql_fetch_array($res1))
{
?>
<td> <?php echo $enreg['cin'] ?> </td>
<td> <?php echo $enreg['nom'] ?> </td>
<td> <?php echo $enreg['prenom'] ?> </td>
<td> <?php echo $enreg['tel'] ?> </td>
</tr>
<?php
}

$req2="update client set tel='98111111' where cin='11111122'";
$res2=mysql_query($req2);
if (mysql_affected_rows()! =0)
{
echo 'mise à jour effectuée';
}
else
{
echo "mise à jour échouée";
}
$req3="update client set prenom='ahmed' where cin='11111111'";
$res3=mysql_query($req3);
if (mysql_affected_rows()! =0)
{
echo 'mise à jour effectuée';
}
else
{
echo "mise à jour échouée";
}
$req4="alter table client add column 'adresse' varchar(20)";
$res4=mysql_query($req4);
if (mysql_affected_rows()! =0)
{
echo 'mise à jour effectuée';
}
else
{
echo "mise à jour échouée";
}
$req5="update client set adresse='tunis' where prenom='radhia'";
$res5=mysql_query($req5);
if (mysql_affected_rows()! =0)
```

```
{
echo 'mise à jour effectuée';
}
else
{
echo "mise à jour échouée";
}
?>
</table>
```